

Produktdatenblatt:

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose

Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände

- Für Strahlenschutzwände in Gebäuden
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände, Strahlenschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose für bleifreie Strahlenschutzwände bis zu einem Bleigleichwert von 3 mm Pb, bei bleikaschierten Strahlenschutzwänden bis 1,5 mm Pb, nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Strahlenschutz-Compound gegen Röhrenspannungen von 40-150 kV, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 54,5 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, für Plattenstärken 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen, max. 2 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP30



Artikel-Nr.: **9074-01**

EAN: 4013456537187

Verpackung innen / Versand: 5 / 10

Preisgruppe: 192

Maße / Form

Produkt Tiefe: 58.5 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Bleigleichwert: 3

Bleifrei: Ja

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Strahlenschutz

Strahlenschutz: Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Die innovative Strahlenschutzdose von KAISER schützt vor medizinisch genutzter Strahlung, z. B. in Röntgeneinrichtungen. Aufgrund der hohen Dichte des Strahlenschutz-Compounds werden weiche und harte Röntgenstrahlen absorbiert. Die Dose ist besonders für bleifreie Strahlenschutzwände (z. B. Knauf Safeboard) geeignet und gewährleistet aufgrund ihrer dosisreduzierenden Wirkung im Röhrenspannungsbereich zwischen 40 - 150 kV sogar bei gegenüberliegendem Einbau einen Bleigleichwert der Wand bis 3 mm Pb.

Produktdatenblatt:

- Schutz vor Röntgenstrahlen
- Geeignet für bleifreie Strahlenschutzwände
- Bleifrei - gesundheitlich unbedenklich
- Nachträgliche Installation möglich
- Schnelle Installation ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen
- Gegenüberliegender Einbau möglich
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand