

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement avec radioprotection

Boîtes d'encastrement pour parois radioprotectrices

- Pour les parois radioprotectrices dans les bâtiments
- Entr'axe de 71 mm grâce à un simple retrait du bord prémarqué

boîte d'encastrement pour appareils de radioprotection pour parois radioprotectrices, boîte radioprotectrice pour parois creuses, version comme boîte d'encastrement pour appareils pour parois radioprotectrices sans plomb jusqu'à un équivalent en plomb de 3 mm Pb, pour parois radioprotectrices recouvertes de plomb jusqu'à 1,5 mm Pb, selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec composé de radioprotection contre les rayonnements contre les tensions de tube de 40 à 150 kV, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, marquages d'entrée pour 4 conduites NYM, max. 2 entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm, indice de protection IP30



Réf. d'article : **9074-01**

EAN: 4013456537187

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 10

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 58.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

équivalent en plomb: 3

Sans plomb: Oui

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: radioprotection

radioprotection: Oui

La boîte radioprotectrice innovante de KAISER protège contre les rayonnements utilisés à des fins médicales, par exemple dans les installations de radiologie. En raison de la haute densité du composé radioprotecteur, les rayons X mous et durs sont absorbés. La boîte est particulièrement adaptée pour des parois radioprotectrices sans plomb (p. ex. Knauf Safeboard) et, grâce à son effet réducteur de dose dans la plage de tension du conduit comprise entre 40 et 150 kV, elle garantit une valeur équivalente en plomb de la paroi



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

allant jusqu'à 3 mm Pb, même en cas d'encastrement opposé.

- Protection contre les rayons X
- Convient aux parois radioprotectrices sans plomb
- Sans plomb - sans danger pour la santé
- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Possibilité d'encastrement opposé
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi