

Fiche technique du produit:

Boîte d'encastrement avec radioprotection

Boîtes d'encastrement avec radioprotection pour parois radioprotectrices avec plomb

- Pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb dans les bâtiments
- Entr'axe de 71 mm grâce à un simple retrait du bord prémarqué

Boîte d'encastrement pour appareils de radioprotection pour parois radioprotectrices, boîte radioprotectrice pour parois creuses, version boîte d'encastrement pour appareils pour parois radioprotectrices recouvertes de plomb jusqu'à un équivalent en plomb de 2,5 mm Pb, selon les normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec composant fonctionnel en plomb contre les tensions de tube de 90 à 150 kV, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, marquages d'entrée pour 4 conduites NYM, max. 2 entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm, indice de protection IP30



Réf. d'article : **9074-03**

EAN: 4013456543768

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 10

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 58.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

équivalent en plomb: 2.5

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: radioprotection

radioprotection: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

La boîte radioprotectrice KAISER pour les parois revêtues de plomb protège contre les rayonnements utilisés à des fins médicales, par exemple dans les installations de radiologie. Le matériau de radioprotection avec composant fonctionnel en plomb intégré absorbe les rayons X dangereux avec une valeur équivalente en plomb de 2,5 mm Pb tout aussi efficacement que le plomb de 2,5 mm d'épaisseur. La radioprotection de la paroi reste inaltérée, même lorsque des boîtes d'installation sont encastrées.

Fiche technique du produit:

- Protection contre les rayons X
- Pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb
- Aucun risque pour la santé – pas de contact physique avec les composants fonctionnels en plomb
- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi