

Produktdatenblatt:

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände

- Für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden
- Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose für Strahlenschutzwände, Strahlenschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose für bleikaschierte Strahlenschutzwände bis zu einem Bleigleichwert von 2,5 mm Pb, nach DiN EN 60670/ VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, mit Bleifunktionskomponente gegen Röhrenspannungen von 90-150 kV, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 54,5 mm, Kombinationsabstand 71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, für Plattenstärken 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-Leitungen, max. 2 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP30



Artikel-Nr.: **9074-03**

EAN: 4013456543768

Verpackung innen / Versand: 5 / 10

Maße / Form

Produkt Tiefe: 58.5 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 74 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Montage / Installation

Plattenstärke min.: 7 mm

Plattenstärke max.: 40 mm

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Bleigleichwert: 2.5

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Strahlenschutz

Strahlenschutz: Ja

Die KAISER Strahlenschutzdose für den Einsatz in bleikaschierten Wänden schützt vor medizinisch genutzter Strahlung, z. B. in Röntgeneinrichtungen. Das Strahlenschutzmaterial mit integrierter Bleifunktionskomponente absorbiert die gefährliche Röntgenstrahlung mit einem Bleigleichwert von 2,5 mm Pb ebenso effizient wie 2,5 mm starkes Blei. Der Strahlenschutz der Wand bleibt auch beim Einbau von Installationsdosen vollständig erhalten.

- Schutz vor Röntgenstrahlen
- Für bleikaschierte Strahlenschutzwände
- Gesundheitlich unbedenklich - kein Hautkontakt mit Bleifunktionskomponente
- Nachträgliche Installation möglich
- Schnelle Installation ohne zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand



Zertifikate



Planungsdaten