

Fiche technique du produit:

Boîtes parois creuses avec radioprotection

Boîtes parois creuses avec radioprotection pour parois radioprotectrices avec plomb

- Pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb dans les bâtiments
- écart combiné de 71 mm grâce à une simple séparation du bord préimprégné

Boîte d'encastrement pour appareils de radioprotection pour parois radioprotectrices, boîte radioprotectrice pour parois creuses, version boîte d'encastrement pour appareils pour parois radioprotectrices recouvertes de plomb jusqu'à un équivalent en plomb de 2,5 mm Pb, selon les normes DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec composant fonctionnel en plomb contre les tensions de tube de 90 à 150 kV, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 74 mm, profondeur 54,5 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 2 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, marquages d'entrée pour 4 conduites NYM, max. 2 entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm, indice de protection IP30



Réf. d'article : **9074-03**

EAN: 4013456543768

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 58.5 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

équivalent en plomb: 2.5

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: radioprotection

radioprotection: Oui



Certificats



Données de planification

Le boîtier radioprotecteur destiné à être utilisé dans les parois revêtues de plomb protège contre le rayonnement utilisé en médecine, p. ex. dans les équipements à rayons X. Le matériau radioprotecteur, comprenant un composant fonctionnant comme le plomb, absorbe les dangereux rayons X avec une valeur équivalant à une épaisseur de 2,5 mm de plomb. La protection contre les rayonnements de la paroi est entièrement maintenue, même lorsque des boîtes d'installation sont installées.

- Protection contre les rayons X
- Pour les parois radioprotectrices revêtues de plomb
- Aucun risque pour la santé – pas de contact physique avec les composants fonctionnels

Fiche technique du produit:

- Possibilité d'installation ultérieure
- Installation rapide sans mesures de blindage supplémentaires
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi