

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement universelles avec plaque en fibres minérales

Boîtes d'encastrement universelles

- avec plaque en fibres minérales pour découper des ouvertures d'encastrement individuelles
- avec gabarit de perçage inclus
- rainure circulaire indiquant l'ouverture maximale

Boîtier encastré universel en 2 parties, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier encastré universel pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique avec plaque en fibres minérales, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Surface de base min. 200 mm x 200 mm, profondeur min. 60 mm

Dimension d'ouverture max. 190 x 150 mm

Profondeur d'encastrement max. 50 mm

Ouverture d'installation 150 x 150 mm, ouverture de montage 4 x Ø 68 mm, profondeur 72 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures à perforer pour câbles NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 18 x 3 x 1,5 mm²), pour 3 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



sans
halogène



Données de planification

Réf. d'article : **9197-27**

EAN: 4013456532380

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 235 mm

Largeur du produit: 205 mm

Profondeur du produit: 72 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Les boîtes d'encastrement universelles pour les installations d'appareils les plus diverses garantissent toujours un espace optimal pour les appareils de toutes sortes. La forme étudiée des boîtiers garantit la stabilité et une installation solide dans la paroi.

- Pour écrans, luminaires LED, etc.
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
- Les plaques en fibres minérales permettent d'effectuer quasiment toutes les ouvertures d'encastrement

Fiche technique du produit:

· Avec technique de montage rapide FX⁴