

Fiche technique du produit:

Boîtiers encastrés universels avec plaque en fibres minérales

Boîtiers encastrés universels

- avec plaque en fibres minérales pour découper des orifices d'encastrement individuels
- avec gabarit de perçage inclus
- Rainure circulaire indiquant la dimension d'ouverture maximale

Boîtier encastré universel en 2 parties, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier encastré universel pour paroi creuse selon DIN EN 60670/ VDE 0606, en plastique avec plaque en fibres minérales.

Surface de base min. 100 mm x 100 mm, profondeur min. 50 mm

Dimension d'ouverture max. 70 x 70 mm

Profondeur d'encastrement max. 40 mm

Ouverture d'installation 100 x 100 mm, ouverture d'installation 4 x Ø 35 mm, profondeur 53 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils, couvercle à fixation par vis,

ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x très basse tension), pour 2 circuits

électriques, pour bornes jusqu'à 4 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9195-22**

EAN: 4013456532229

Expédition: 10

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Largeur du produit: 105 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 4x35 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x35 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø: 20 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Les boîtiers encastrés universels pour les installations d'appareils les plus diverses garantissent toujours un espace optimal pour les appareils de toutes sortes. La forme intelligente des boîtiers garantit la stabilité et une installation solide dans la paroi.

- Pour écrans, luminaires LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement de presque toutes les formes et tailles
- Les plaques en fibres minérales permettent de réaliser quasiment tous les orifices d'encastrement
- Avec technique de montage rapide FX⁴