

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- mit beigefügter Bohrschablone
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte.

Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm

Öffnungsmaß max. 70 x 70 mm

Einbautiefe max. 40 mm

Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 35 mm, Tiefe 53 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x Kleinspannung), für 2 Stromkreise, für Klemmen bis 4 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9195-22**

EAN: 4013456532229

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 105 mm

Produkt Breite: 105 mm

Produkt Tiefe: 53 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 4x35 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 4x35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
- Mit FX⁴-Schnellmontagetechnik