

## Produktdatenblatt:

# Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

## Universal-Einbaugehäuse

- mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- mit beigefügter Bohrschablone
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 65 mm

Öffnungsmaß max. 110 x 110 mm

Einbautiefe max. 50 mm

Installationsöffnung 150 x 150 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 72 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>), für 2 Stromkreise, für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>9196-27</b> |
| EAN:                | 4013456532373  |
| Versand:            | 10             |
| Preisgruppe:        | 120            |

### Maße / Form

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Produkt Länge:                | 165 mm  |
| Produkt Breite:               | 165 mm  |
| Produkt Tiefe:                | 72 mm   |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: | 4x68 mm |
| Bohrer-/Fräslloch-Ø:          | 4x68 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Für Rohr Ø: | 20 mm |
|-------------|-------|

### Montage / Installation

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |
|-------------|--------------------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
- Mit FX<sup>4</sup>-Schnellmontagetechnik