

## Fiche technique du produit:

# Boîtes d'encastrement universelles avec plaque en fibres minérales

## Boîtes d'encastrement universelles

- avec plaque en fibres minérales pour découper des ouvertures d'encastrement individuelles
- avec gabarit de perçage inclus
- rainure circulaire indiquant l'ouverture maximale

Boîtier encastré universel en 2 parties, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier encastré universel pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique avec plaque en fibres minérales, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Surface de base min. 100 mm x 100 mm, profondeur min. 50 mm

Dimension d'ouverture max. 70 x 70 mm

Profondeur d'encastrement max. 40 mm

Ouverture d'installation 100 x 100 mm, Ouverture d'installation 4 x Ø 35 mm, profondeur 53 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures combinées pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x très basse tension), pour 2 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



sans  
halogène



Données de planification

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 9195-27       |
| EAN:             | 4013456532366 |
| Expédition:      | 10            |

### Dimensions / Forme

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Longueur du produit:                        | 105 mm  |
| Largeur du produit:                         | 105 mm  |
| Profondeur du produit:                      | 53 mm   |
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: | 4x35 mm |
| Ø du trou de perçage/fraisage:              | 4x35 mm |

### Raccords / Entrées

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Pour conduit Ø: | 20 mm |
|-----------------|-------|

### Montage / Installation

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Type de montage: | HW (construction sèche/construction légère) |
|------------------|---------------------------------------------|

### Sécurité / Caractéristiques

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sans halogènes: | Oui |
|-----------------|-----|

Les boîtes d'encastrement universelles pour les installations d'appareils les plus diverses garantissent toujours un espace optimal pour les appareils de toutes sortes. La forme étudiée des boîtiers garantit la stabilité et une installation solide dans la paroi.

- Pour écrans, luminaires LED, etc.
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
- Les plaques en fibres minérales permettent d'effectuer quasiment toutes les ouvertures d'encastrement

## Fiche technique du produit:

· Avec technique de montage rapide FX<sup>4</sup>