

Fiche technique du produit:

Boîtiers encastrés universels avec plaque en fibres minérales

Boîtiers encastrés universels

- avec plaque en fibres minérales pour découper des orifices d'encastrement individuels
- avec gabarit de perçage inclus
- Rainure circulaire indiquant la dimension d'ouverture maximale

Boîtier encastré universel en 2 parties, pour installation dans une paroi creuse, boîte de paroi creuse, version boîtier encastré universel pour paroi creuse selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique avec plaque en fibres minérales, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Surface de base min. 150 mm x 150 mm, profondeur min. 65 mm

Dimension d'ouverture max. 110 x 110 mm

Profondeur d'encastrement max. 50 mm

Ouverture d'installation 150 x 150 mm, ouverture de montage 4 x Ø 68 mm, profondeur 72 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis

d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis,

ouvertures à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 4 x 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm², 4 x 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²), pour 2 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



sans
halogène



Données de planification

Réf. d'article :	9196-27
EAN:	4013456532373
Expédition:	10
Groupe de prix:	120

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	165 mm
Largeur du produit:	165 mm
Profondeur du produit:	72 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø:	4x68 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	4x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Les boîtiers encastrés universels pour les installations d'appareils les plus diverses garantissent toujours un espace optimal pour les appareils de toutes sortes. La forme intelligente des boîtiers garantit la stabilité et une installation solide dans la paroi.

Fiche technique du produit:

- Pour écrans, luminaires LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement de presque toutes les formes et tailles
- Les plaques en fibres minérales permettent de réaliser quasiment tous les orifices d'encastrement
- Avec technique de montage rapide FX⁴