

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
- mit beigefügter Bohrschablone
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 65 mm

Öffnungsmaß max. 110 x 110 mm

Einbautiefe max. 50 mm

Installationsöffnung 150 x 150 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 72 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1,5 mm², 4 x 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 4 x 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²), für 2 Stromkreise, für Klemmen bis 16 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **9196-27**

EAN: 4013456532373

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 165 mm

Produkt Breite: 165 mm

Produkt Tiefe: 72 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 4x68 mm

Bohrer-/Fräsloch-Ø: 4x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung
- Mit FX⁴-Schnellmontagetechnik