

Productgegevensblad:

Verdeeldoos Ø 120 mm

Verdeelkasten en verdeel dozen

- montage op genormeerde rail TS 35
- maak het freesgat met behulp van de VARIO CUT 1089-00 of de bimetaalfrees 1082-20
- inclusief deksel

Junction box, for cavity wall installation.

Cavity wall box, designed as a cavity wall junction box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, installation opening Ø 120 mm, depth 65 mm, for panel thickness 7-40 mm, with slot for TS 35 standard rail, with cover, with 2 screw domes and 2 plus-minus device screws, Toolless entry for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25 mm (4 x Ø 25 mm, 2 x Ø 20 mm, 4 x 3 x 1.5 mm², 4 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 2 x 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm², 6 x low voltage), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9073-01**

EAN: 4013456221017

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productdiepte: 65 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 120 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Vedeeldozen in alle formaten en voor vrijwel alle toepassingen. Dit programma onderscheidt zich door zijn op de praktijk gerichte behuizingformaten en de robuuste constructie van de behuizingen.

- Als centrale verdeeldoos bij stervormige leiding.
- Gemakkelijk anders te bedraden bij wijziging van de bestemming van de ruimten.
- Met scheidingswanden voor een veilige scheiding van de circuits
- Precieze openingen dankzij het meegeleverde boorsjabloon
- Afsluitdeksel met schroefbevestiging voor een installatie volgens de VDE-richtlijnen.