

Fiche technique du produit:

Coffret de branchement 235 x 205 x 72 mm

Coffrets de branchement et boîtes de dérivation

- pour l'encastrement de barrettes de raccordement DIN, rails standards TS 35 pour barrettes de raccordement, etc., blocs de bornes jusqu'à 16 mm²
- avec gabarit de perçage inclus
- y compris le couvercle

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, modèle de coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100.

Ouverture d'installation 200 x 200 mm, ouverture de montage 4 x Ø 68 mm, profondeur 72 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils, couvercle à fixation par vis, ouvertures à perforeur pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 18 x 3 x 1,5 mm²), pour 3 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :	9197-77
EAN:	4013456230316
Expédition:	10
Groupe de prix:	120



Certificats



Données de planification

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	235 mm
Largeur du produit:	205 mm
Profondeur du produit:	72 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	4x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Des coffrets de branchement de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec des cloisons pour une séparation fiable des circuits électriques

Fiche technique du produit:

- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE