

## Produktdatenblatt:

# Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm

## Verbindungskästen und -dosen

- zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm<sup>2</sup>
- mit beigelegter Bohrschablone
- inklusive Deckel

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100.

Installationsöffnung 200 x 200 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 72 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 18 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), für 3 Stromkreise, für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>9197-77</b> |
| E-Nr:               | 155113029      |
| EAN:                | 4013456230316  |
| Versand:            | 10             |

### Maße / Form

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produkt Länge:       | 235 mm  |
| Produkt Breite:      | 205 mm  |
| Produkt Tiefe:       | 72 mm   |
| Bohrer-/Fräslloch-Ø: | 4x68 mm |



Planungsdaten

### Anschlüsse / Einführungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Für Rohr Ø: | 20 mm |
|-------------|-------|

### Montage / Installation

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montageart: | HW (Trockenbau/Leichtbauweise) |
|-------------|--------------------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistreue
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation