

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm

Verbindungskästen und -dosen

- zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- mit beigefügter Bohrschablone
- inklusive Deckel

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.

Installationsöffnung 200 x 200 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 68 mm, Tiefe 72 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 18 x 3 x 1,5 mm²), für 3 Stromkreise, für Klemmen bis 16 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.: **9197-91**

EAN: 4013456231702

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 235 mm

Produkt Breite: 205 mm

Produkt Tiefe: 72 mm

Bohrer-/Fräslloch-Ø: 4x68 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 20 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrengung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation