

Fiche technique du produit:

Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm

Coffrets de dérivation et coffrets de branchement

- pour le montage barrettes de raccordement DIN, rails standard TS 35 pour barrettes de raccordement, etc., blocs de bornes jusqu'à 16 mm²
- avec gabarit de perçage inclus
- y compris la couverture

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation 200 x 200 mm, ouverture de montage 4 x Ø 68 mm, profondeur 72 mm, pour une épaisseur de plaque de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils, couvercle à fixation par vis, ouvertures combinées à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 18 x 3 x 1,5 mm²), pour 3 circuits électriques, pour bornes jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Réf. d'article :	9197-91
EAN:	4013456231702
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	235 mm
Largeur du produit:	205 mm
Profondeur du produit:	72 mm
Ø du trou de perçage/fraisage:	4x68 mm

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	20 mm
-----------------	-------

Montage / Installation

Type de montage:	HW (construction sèche/construction légère)
------------------	---

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----



Certificats



Données de planification

Coffrets de dérivation de toutes tailles et pour quasiment toutes les applications. Ce programme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffret de dérivation central lors de la pose de câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec parois de séparation pour une séparation fiable des circuits
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle de fermeture avec fixation par vis pour une installation conforme à VDE