

Fiche technique du produit:

Coffret de liaison équipotentielle 10²

Coffrets de branchement et boîtes de dérivation

- Pour les salles de bains et les pièces similaires
- avec rail de liaison équipotentielle, protégé contre la corrosion
- avec 4 calottes à vis
- avec 2 vis de couvercle Ø 3,2 x 15 mm
- y compris le couvercle

Boîte de jonction, pour installation dans des parois creuses, boîte de paroi creuse, version coffret de dérivation pour parois creuses selon DIN EN 60670/VDE 0606, en plastique.

Ouverture d'installation 100 x 100 mm, Ouverture d'installation 4 x Ø 35 mm, profondeur 53 mm, pour épaisseur de plaque 7-40 mm, avec 4 calottes à vis et 2 vis d'appareils plus-moins, couvercle à fixation par vis, ouvertures combinées à perforer pour conduites NYM et câbles de données ainsi que pour conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x très basse tension), barre d'équilibrage de potentiel pour 6 câbles jusqu'à 10 mm², un câble jusqu'à 16 mm², indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 850 °C, pour installation dans des cloisons creuses



Données de planification

Réf. d'article : **9195-73**

EAN: 4013456230309

Emballage intérieur / Expédition: 1 / 10

Groupe de prix: 120

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 105 mm

Largeur du produit: 105 mm

Profondeur du produit: 53 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 4x35 mm

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Des coffrets de branchement de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec des cloisons pour une séparation fiable des circuits électriques
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE