

Produktdatenblatt:

Potentialausgleich-Kasten 10²

Verbindungskästen und -dosen

- für Badezimmer und ähnliche Räume
- Potentialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt
- mit 4 Schraubdomen
- mit 2 Deckelschrauben Ø 3,2 x 15 mm
- inklusive Deckel

Verbindungsdose, für Hohlwandinstallation, Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.

Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 4 x Ø 35 mm, Tiefe 53 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Deckel mit Schraubbefestigung,

Kombi-Ausbrechöffnungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1,5 mm², 4 x Kleinspannung), Potentialausgleichsschiene für 6 Leitungen bis 10 mm², eine Leitung bis 16 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, für Hohlwandinstallation



Artikel-Nr.:  **9195-73**

EAN: 4013456230309

Verpackung innen / Versand: 1 / 10



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	105 mm
Produkt Breite:	105 mm
Produkt Tiefe:	53 mm
Bohrer-/Fräsloch-Ø:	4x35 mm

Montage / Installation

Montageart: HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrengung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation