

Productgegevensblad:

Equipotentiaalkast 10²

Verdeelkasten en verdeeldozen

- voor badkamers en soortgelijke ruimtes
- Equipotentiaalrail met corrosiebescherming
- met 4 schroefhouders
- met 2 schroeven 15 mm
- inclusief deksel

Junction box, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall junction casing in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic. Installation opening 100 x 100 mm, installation opening 4 x Ø 35 mm, depth 53 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws, cover with screw fastening, combined break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1.5 mm², 4 x low voltage), equipotential bonding bar for 6 electric cables up to 10 mm², one electric cable up to 16 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Planningsgegevens

Artikelnummer: **9195-73**

EAN: 4013456230309

Verpakking binnenkant / 1 / 10
Verpakkingshoeveelheid:

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	105 mm
Productbreedte:	105 mm
Productdiepte:	53 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	4x35 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Vedeeldozen in alle formaten en voor vrijwel alle toepassingen. Dit programma onderscheidt zich door zijn op de praktijk gerichte behuizingformaten en de robuuste constructie van de behuizingen.

- Als centrale verdeeldoos bij stervormige leiding.
- Gemakkelijk anders te bedraden bij wijziging van de bestemming van de ruimten.
- Met scheidingswanden voor een veilige scheiding van de circuits
- Precieze openingen dankzij het meegeleverde boorsjabloon
- Afsluitdeksel met schroefbevestiging voor een installatie volgens de VDE-richtlijnen.