

Productgegevensblad:

Verbindingskast 105 x 105 x 53 mm

Verdeelkasten en verdeeldozen

- voor het inbouwen van DIN-aansluitstrips, normrails TS 35 voor serieklemmen enz., klemstenen tot 16 mm²
- met bijgevoegde boormal
- inclusief deksel
- Voor max. 2 stroomkringen scheidingswand gebruiken

Junction box, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall junction casing in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic. Installation opening 100 x 100 mm, installation opening 4 x Ø 35 mm, depth 53 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws, cover with screw fastening, combined break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20 mm (8 x Ø 20 mm, 8 x 3 x 1.5 mm², 4 x low voltage), for max. 2 electrical circuits, for terminals up to 4 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer: **9195-91**

EAN: 4013456230507

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 105 mm

Productbreedte: 105 mm

Productdiepte: 53 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 4x35 mm

Boorgat-/freesgat-Ø: 4x35 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø: 20 mm

Montage / Installatie

Montagetype: HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja



Certificaten



Planningsgegevens

Vedeeldozen in alle formaten en voor vrijwel alle toepassingen. Dit programma onderscheidt zich door zijn op de praktijk gerichte behuizingformaten en de robuuste constructie van de behuizingen.

- Als centrale verdeeldoos bij stervormige leiding.
- Gemakkelijk anders te bedraden bij wijziging van de bestemming van de ruimten.
- Met scheidingswanden voor een veilige scheiding van de circuits
- Precieze openingen dankzij het meegeleverde boorsjabloon
- Afsluitdeksel met schroefbevestiging voor een installatie volgens de VDE-richtlijnen.