

Productgegevensblad:

Verdeelkast 165 x 165 x 72 mm

Verdeelkasten en verdeeldozen

- voor het inbouwen van DIN-aansluitstrips, normrails TS 35 voor serieklemmen enz., klemstenen tot 16 mm²
- met bijgevoegde boormal
- inclusief deksel
- Voor max. 2 stroomkringen scheidingswand gebruiken

Junction box, for cavity wall installation, cavity wall box, designed as a cavity wall junction casing in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606, made of plastic, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100.

Installation opening 150 x 150 mm, installation opening 4 x Ø 68 mm, depth 72 mm, for panel thickness 7-40 mm, with 4 screw domes and 2 plus-minus device screws, cover with screw fastening,

combination break-out openings for NYM cables and data cables as well as for conduits Ø 20/25/32 mm (8 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm, 4 x 3 x 1.5 mm², 4 x 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm², 4 x 5 x 2.5 mm² or 7 x 1.5 mm²), for max. 2 electrical circuits, for terminals up to 16 mm², protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 850° C, for cavity wall installation



Artikelnummer:	9196-77
EAN:	4013456230613
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	165 mm
Productbreedte:	165 mm
Productdiepte:	72 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	4x68 mm
Boorgat-/freesgat-Ø:	4x68 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Voor buis Ø:	20 mm
--------------	-------

Montage / Installatie

Montagetype:	HW (droogbouw/lichtgewicht constructie)
--------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----



Certificaten



Planningsgegevens

Vedeeldozen in alle formaten en voor vrijwel alle toepassingen. Dit programma onderscheidt zich door zijn op de praktijk gerichte behuizingformaten en de robuuste constructie van de behuizingen.

- Als centrale verdeeldoos bij stervormige leiding.
- Gemakkelijk anders te bedraden bij wijziging van de bestemming van de ruimten.
- Met scheidingswanden voor een veilige scheiding van de circuits
- Precieze openingen dankzij het meegeleverde boorsjabloon

Productgegevensblad:

- Afsluitdeksel met schroefbevestiging voor een installatie volgens de VDE-richtlijnen.