

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation grande taille pour prédalles 115

Boîtier de raccordement de plafond

- Hauteur d'encastrement 115 mm, avec écrou métallique M5 pour crochet de luminaire (longueur du crochet min. 115 mm + épaisseur du crépi)
- Avec couvercle à visser pour l'alésage sur le chantier
- Adapté à tous les types de coffrage
- Charge maxi. du crochet de lampe 100 N (10 kg)

Construction en béton, boîte de jonction pour plafond, 3 pièces, orifice de sortie Ø 60 mm, profondeur 115 mm, avec écrou métal M5 pour logement du crochet de luminaire
Boîte de jonction pour plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, grande boîte pour plafonnier selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Ouverture d'installation Ø 60 mm, diamètre Ø 102 mm, profondeur 115 mm, couvercle de fermeture avec écrou métal M5 pour logement de crochets de luminaire selon DIN EN 60670 (100N), élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis

Marquages d'entrée pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 25 mm) et (4 x jusqu'à 32 mm) et pour câbles et fils (12 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton Fabrication en usine



Données de planification

Réf. d'article :	1227-50
E-No	165920428
EAN:	4013456330504
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Ø du produit:	102 mm
Profondeur du produit:	115 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	12
Pour conduit Ø:	32 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

- Adapté à tous les types de coffrage
- Coiffe avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- L'écrou borgne intégré assure la fixation sûre d'un crochet de luminaire M5 selon DIN EN 60670
- Le système de couleurs permet de vérifier rapidement l'installation