

Produktdatenblatt:

Plattendecken-Großdose 115

Decken-Verbindungsdose

- Einbauhöhe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 115 mm + Putzstärke)
- mit Schraubdeckel zum Verrohren auf der Baustelle
- für alle Schalungsarten geeignet
- Max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 115 mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken-Aufnahme
 Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ort beton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Deckenleuchten-Großdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Durchmesser Ø 102 mm, Tiefe 115 mm, Verschlussdeckel mit Metallmutter M5 zur Aufnahme von Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (100N), Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 25 mm) und (4 x bis 32 mm) und für Kabel und Leitungen (12 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Werksfertigung



Artikel-Nr.:	1227-50
EAN:	4013456330504
Versand:	100

Maße / Form

Produkt Ø:	102 mm
Produkt Tiefe:	115 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ort beton
----------------------	-----------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten

Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil für einfache und schnelle Nagelbefestigung
- Integrierte Hutmutter sorgt für die sichere Aufnahme eines Leuchtenhakens M5 nach DIN EN 60670
- Das Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation