

Productgegevensblad:

Diepe doos voor platenplafonds 115

Verdeeldoos voor plafonds

- Inbouwhoogte 115 mm, met metalen moer M5 voor armatuurhaak (haaklengte min. 115 mm + pleisterdikte)
- met schroefdeksel voor het invoeren van de buizen op de bouwplaats
- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- max. belasting van de armatuurraken volgens DIN EN 60670 vrijgave 100 N (10 kg)

Concrete construction, ceiling junction box, 3-piece, exit opening Ø 60 mm, depth 115 mm, with M5 metal nut for light hook mounting

Ceiling junction box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, fixing to formwork

Concrete construction box, designed as a large ceiling luminaire box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic

Installation opening Ø 60 mm, diameter Ø 102 mm, depth 115 mm, closing cover with M5 metal nut for slot for mounting light hooks in accordance with DIN EN 60670 (100N), front part can be swung out, with 2 screw domes

Entry markings for electrical installation conduits (8 x up to 25 mm) and (4 x up to 32 mm) and for cables and electric cables (12 x up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free according to DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation precast concrete



Certificaten



Planningsgegevens

Artikelnummer: 1227-50

EAN: 4013456330504

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 102 mm

Productdiepte: 115 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 32 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing: Stortbeton

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Plafondverdeeldoos voor het plaatsen van elektrische aansluitingen. Met de optionele lamphaak is de doos ook ideaal voor de installatie en bevestiging van lampen. Het uitgebreide gamma plafonddozen maakt nagenoeg elke installatie mogelijk.

- Geschikt voor alle soorten bekistingen
- Vlakke voorkant voor eenvoudige en snelle nagelbevestiging
- Geïntegreerde dopmoer voor een stevige bevestiging van een lamphaak M5 volgens DIN EN 60670

Productgegevensblad:

- Het kleurensysteem zorgt voor een snelle controle van de installatie