

Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation grande taille pour prédalles 115

Boîtier de dérivation plafond

- Hauteur d'encastrement 115 mm, avec écrou métallique M5 pour crochets de luminaires (longueur du crochet min. 115 mm + épaisseur du plâtre)
- avec bouchon à vis pour la tuyauterie sur le chantier
- Adaptés à tous les types de coffrage
- Charge max. des crochets de luminaires selon DIN EN 60670, 100 N (10 kg)

Construction en béton, boîte de jonction pour plafond, 3 pièces, orifice de sortie Ø 60 mm, profondeur 115 mm, avec écrou métal M5 pour logement du crochet de luminaire
Boîte de jonction pour plafond pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, grande boîte pour plafonnier selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Ouverture d'installation Ø 60 mm, diamètre Ø 102 mm, profondeur 115 mm, couvercle de fermeture avec écrou métal M5 pour logement de crochets de luminaire selon DIN EN 60670 (100N), élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis

Marquages d'entrée pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 25 mm) et (4 x jusqu'à 32 mm) et pour câbles et fils (12 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton Fabrication en usine



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1227-50
EAN:	4013456330504
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Ø du produit:	102 mm
Profondeur du produit:	115 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	12
Pour conduit Ø:	32 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Boîtier de plafond pour loger les raccords électriques. Avec le crochet de luminaire (disponible en option), le boîtier convient parfaitement à l'installation et à la fixation des luminaires. Le vaste programme de boîtiers de plafond permet de réaliser quasiment toutes les installations.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Partie avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- L'écrou borgne intégré permet le logement sûr d'un crochet de luminaire M5

Fiche technique du produit:

conformément à la norme DIN EN 60670

· Le système de couleurs permet un contrôle rapide de l'installation