

## Produktdatenblatt:

# Gerätedose

## Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen

- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- für alle Schalungsarten geeignet
- vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm

Betonbau, Gerätedose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 41 mm  
 Gerätedose für Betonbauinstallation, Ort beton, Befestigung auf Schalung  
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff  
 Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 75 mm, Breite 75 mm, Tiefe 41 mm, Frontteil ausschlagbar, verdrehungssicher aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben  
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (2 x bis 16 mm) und für Kabel und Leitungen (2 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ort beton



Technische  
Informationen



Planungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | 1255-43       |
| EAN:                        | 4013456310100 |
| Verpackung innen / Versand: | 10 / 100      |
| Preisgruppe:                | 130           |

### Maße / Form

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Produkt Tiefe:                      | 41 mm |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 60 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Anzahl Einführungen: | 2     |
| Für Rohr Ø:          | 16 mm |

### Montage / Installation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montageart: | BB (Massivbauweise) |
|-------------|---------------------|

### Sicherheit / Eigenschaften

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Spezielle Anwendung: | Ort beton |
|----------------------|-----------|

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073