

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement

- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- Adaptés à tous les types de coffrage
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Entr'axe standard 71 mm

construction en béton, boîtier d'appareillage, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 41 mm

Boîtier d'appareillage pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîtier de montage en béton, modèle boîtier d'appareillage pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique

Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 75 mm, largeur 75 mm, profondeur 41 mm, élément frontal rabattable, sécurisé contre la torsion à un entr'axe de 71 mm, passage de câbles entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareils

Marquages d'entrée pour conduits d'installation électrique (2 x jusqu'à 16 mm) et pour câbles et conduites (2 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article :  **1255-43**

EAN: 4013456310100

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 41 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 16 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débatement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débatement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073