

Produktdatenblatt:

Gerätedose CEE

Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen

- Geräteschrauben-Abstand 67 mm
- mit Dichtring für Schutzart IP 34 sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 20 mm
- zur Verwendung von CEE-Geräteinsätzen 16 A
- für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, Gerätedose für CEE-Geräteinsätze 16 A, 3-teilig, Einbauöffnung Ø 70 mm, Tiefe 66 mm

Gerätedose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung.

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Gerätedose für CEE-Geräteinsätze 16 A, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 70 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Tiefe 66 mm, mit Dichtring für Schutzart IP34, Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen im Abstand von 67 mm, mit zwei Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 20 mm, mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (2 x bis 25 mm) und für Kabel und Leitungen (2 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 34 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Technische
Informationen



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1275-40
EAN:	4013456310407
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Tiefe:	66 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	70 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	2
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073