

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage CEE

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement

- Espacement des vis d'appareillage 67 mm
- Avec bague d'étanchéité pour l'indice de protection IP 34 ainsi que 2 vis de dispositif à tête cylindrique bombée Ø 4 mm, longueur 20 mm
- Pour l'utilisation d'inserts d'appareillage CEE 16 A
- Adaptés à tous les types de coffrage

Boîtier d'appareillage pour la construction en béton, béton coulé sur place, 3 pièces, Ouverture d'installation Ø 70 mm, profondeur 66 mm

Boîtier d'appareillage pour la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage.

Boîte de montage en béton, modèle boîtier d'appareillage pour inserts d'appareils CEE 16 A, en plastique

Ouverture d'installation Ø 70 mm, longueur 80 mm, largeur 80 mm, profondeur 66 mm, avec bague étanche pour indice de protection IP34, élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis espacées de 67 mm, avec 2 vis d'appareils Ø 4 x 20 mm, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Repères d'entrée pour conduits d'installation électrique (2 x jusqu'à 25 mm) et pour câbles et conduites (2 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 34 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Informations techniques



Données de planification

Réf. d'article :  **1275-40**

EAN: 4013456310407

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 66 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débatement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débatement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073