

Produktdatenblatt:

Gerätedose für PERILEX®

Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen

- Geräteschrauben-Abstand 67 mm
- mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm
- zur Verwendung von PERILEX®-Einsätzen 16 A
- für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, Gerätedose für PERILEX®-Geräteeingänge 16 A, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 70 mm, Tiefe 66 mm

Gerätedose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung.

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Gerätedose für PERILEX®-Geräteeingänge 16 A, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 70 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Tiefe 66 mm, Frontteil ausschlagbar, mit 2 Schraubdomen im Abstand von 67 mm, mit zwei Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 x 16 mm, mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (2 x bis 25 mm) und für Kabel und Leitungen (2 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1276-40**

EAN: 4013456310506

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Tiefe: 66 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 70 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073