

Fiche technique du produit:

Boîtier d'appareillage PERILEX®

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement

- Espacement des vis d'appareillage 67 mm
- Avec 2 vis à tête fraisée Ø 4 mm, longueur 16 mm
- Pour utilisation avec les inserts PERILEX® 16 A
- Adaptés à tous les types de coffrage

construction en béton, boîtier d'appareillage pour les inserts d'appareils PERILEX® 16 A, en 2 parties, Ouverture d'installation Ø 70 mm, profondeur 66 mm

Boîte de montage en béton, modèle boîtier d'appareillage pour les inserts d'appareils PERILEX® 16 A, en plastique

Ouverture d'installation Ø 70 mm, longueur 80 mm, largeur 80 mm, profondeur 66 mm, élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis espacées de 67 mm, avec 2 vis d'appareils Ø 4 x 16 mm, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (2 x jusqu'à 25 mm) et pour câbles et conduites (2 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1276-40**

EAN: 4013456310506

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 66 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débattement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débattement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073