

Produktdatenblatt:

Verbindungsdose

Geräte- und Geräte-Verbindungs Dosen

- Deckelschrauben-Abstand 67 mm
- für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 70 mm, Tiefe 66 mm
 Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Betonbau- Verbindungsdose, aus Kunststoff
 Installationsöffnung Ø 70 mm, Länge 80 mm, Breite 80 mm, Tiefe 66 mm, mit Universal-
 VDE-Deckel (1184-90) und Deckelschrauben, Frontteil ausschlagbar, mit 2
 Schraubdomen im Abstand von 67 mm, mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20
 mm für die Installation zur Gegenschalung
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (2 x bis 25 mm) und für Kabel und
 Leitungen (2 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN
 EN 60695 bis 650° C, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	1276-70
EAN:	4013456331808
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	130



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Tiefe:	66 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	70 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	2
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Verdrehungssicher kombinierbar im Normabstand 71 mm
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Abstützung im Dosenboden blockiert keine Rohreinführung
- Integrierter Federweg sorgt für sicheren Halt
- Maße nach DIN 49073