

Fiche technique du produit:

Boîte de jonction

Boîtiers d'appareillage et boîtes d'encastrement

- Espacement des vis du couvercle 67 mm
- Adaptés à tous les types de coffrage

Construction en béton, boîte de jonction, 2 pièces, Ouverture d'installation Ø 70 mm, profondeur 66 mm

Boîte de jonction pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte pour construction en béton, modèle boîte de jonction pour construction en béton, en plastique

Ouverture d'installation Ø 70 mm, longueur 80 mm, largeur 80 mm, profondeur 66 mm, avec couvercle VDE universel (1184-90) et vis du couvercle, élément frontal rabattable, avec 2 calottes à vis espacées de 67 mm, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (2 x jusqu'à 25 mm) et pour câbles et conduites (2 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1276-70**

EAN: 4013456331808

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 66 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 70 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Boîtier d'appareillage et boîte d'encastrement pour l'installation dans un coffrage vertical. Programme modulaire avec des boîtiers en 2 ou 3 parties, qui sont simplement cloués sur le coffrage à l'aide de coiffes avant plates. La structure particulière et flexible garantit un débatement intégré, qui permet un maintien sûr entre les coffrages.

- Adapté à tous les types de coffrage
- Anti-torsion et combinable avec un écart normalisé de 71 mm
- Passage de câbles entièrement isolé pour les combinaisons
- Le soutien au fond du boîtier ne bloque aucune entrée de conduit
- Le débatement intégré garantit un soutien sûr
- Dimensions conformément à DIN 49073