

Fiche technique du produit:

Boîte de montage en béton Prefix® Ø 60 mm

Boîte de montage en béton Prefix® pour fixation à l'armature

- Boîte d'encastrement pour fixation à l'armature
- Utilisable pour les plafonds en béton de 20 à 60 mm
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- Monobloc avec coiffe avant et arrière moulée par injection
- Entr'axe standard 71 mm
- Avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
- Le n° art. 1211-01 remplace le n° art. 1211-61



construction en béton, boîte d'encastrement pour appareils, Prefix® 60, Ouverture d'installation Ø 60 mm, profondeur 91 mm, 1 pièce avec pièce avant et pièce arrière moulées par injection

Boîtier d'appareillage pour installation dans le béton, béton coulé sur place, avec technique de montage Prefix® pour la pré-fixation et la fixation à l'armature

Boîte de montage en béton, version boîte d'encastrement pour appareils dans la construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique
Ouverture d'installation Ø 60 mm, longueur 290 mm, largeur 78 mm, profondeur 91 mm, retenue du conduit intégrée, sécurisée contre la torsion entr'axe à 71 mm, élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, avec séparateurs cassables pour l'installation de combinaisons d'appareils précâblés, passage de câble entièrement isolé, avec 4 calottes à vis et 2 zones pour ergots d'accrochage, sans vis d'appareil
Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 25/32 mm), (4 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et câbles (6 repères sur le corps de la boîte et 2 repères dans la pièce arrière jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **1211-01**

EAN: 4013456550957

Emballage intérieur / Expédition: 25 / 50

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 290 mm

Largeur du produit: 78 mm

Profondeur du produit: 91 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 60 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 32 mm

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Les nouvelles boîtes de montage en béton Prefix® disposent, en plus des caractéristiques éprouvées du produit telles que les bornes de montage latérales pour la fixation à l'armature, les pinces de montage pour la préfixation des articles et le profil ondulé prononcé pour une assise exacte et sûre, désormais aussi des entrées de conduits innovantes, des possibilités en matière d'introduction dans la partie arrière de la boîte ainsi que des séparateurs pouvant être défoncés ultérieurement pour le raccordement des appareils en cas de raccordements combinés.

- Installation simple et rapide du côté du coffrage opposé, sans élément de soutien ni contre-palier
- Les entretoises pour le coffrage de bordure garantissent un écoulement complet du béton et permettent des installations en béton apparent dans les zones de passage et de bordure
- Convient aux revêtements en béton de 20 à 60 mm
- Entrées de conduits innovantes Ø 25/32 mm et Ø 20/25 pour un traitement rapide sur le chantier
- Possibilités d'introduction jusqu'à Ø 25 mm dans le fond de la boîte
- Assemblage facile à la force du poignet
- Picots de signalisation stables et couleurs vives pour un repérage facile dans la surface du béton
- Grande liberté d'encastrement et d'installation
- Installation d'appareils encastrés précâblés confortable en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement