

Produktdatenblatt:

Prefix® Betonbaudose Ø 35 mm

Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung

- Wandleuchten-Anschlussdose zur Befestigung an der Bewehrung
- Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm
- Vorfizierung durch Prefix®-Montagetechnik
- 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil
- Art.-Nr. 1211-02 ersetzt Art.-Nr. 1211-36



Betonbau, Wandleuchten-Anschlussdose, Prefix® 35, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 91 mm, 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil

Wandleuchten-Anschlussdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, mit Prefix®-Montagetechnik zur Vorfizierung und Befestigung an der Bewehrung

Betonbaudose, Ausführung als Betonbau- Wandleuchten-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Auslassöffnung Ø 35 mm, Länge 290 mm, Breite 78 mm, Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, Frontteil ausschlagbar mit Signalborste, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 25/32 mm), (4 x 20/25 mm) und Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (6 Markierungen am Dosenkörper und 2 Markierungen im Rückteil bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.: 1211-02

EAN: 4013456552227

Verpackung innen / Versand: 25 / 50

Maße / Form

Produkt Länge: 290 mm

Produkt Breite: 78 mm

Produkt Tiefe: 91 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 35 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 32 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Die neuen Prefix® Betonbaudosen verfügen, neben den bewährten Produkteigenschaften wie den seitlichen Montageklammern zur Befestigung an der Bewehrung, den Montageklammern zur Vorfizierung der Artikel und dem ausgeprägtem Wellenprofil für einen exakten und sicheren Sitz, nun auch über innovative

Produktdatenblatt:

Rohreinführungen, Einführungsmöglichkeiten im Dosenrückteil sowie über nachträglich ausbrechbare Trennsteg zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung, ohne Stützelement und Gegenlager
- Abstandshalter zur Randschalung gewährleisten ein vollständiges Umfließen des Beton und ermöglichen Sichtbetoninstallationen in Durchgangs- und Randbereichen
- Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm
- Innovative Rohreinführungen Ø 25/32 mm und Ø 20/25 mm, zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Einführungsmöglichkeiten bis Ø 25 mm im rückseitigen Dosenboden
- Einfacher Zusammenbau per Handkraft
- Stabile Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche
- Großer Einbau- und Installationsfreiraum
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg