

Productgegevensblad:

Prefix® betoninbouwdoos Ø 35 mm

Prefix®-betoninbouwdozen voor montage op de wapening

- Aansluitdoos voor wandlamp voor montage op de wapening
- Geschikt voor betonafdekkingen van 20 - 60 mm
- Voormontage door Prefix®-montagetechniek
- 1-delig met aangespoten front- en achterdeel
- Art.nr. 1211-02 vervangt art.nr. 1211-36



concrete construction, wall light connection box, Prefix® 35, exit opening Ø 35 mm, depth 91 mm, 1-piece with moulded front and rear parts
Wall light connection box for concrete construction installation, on-site mixed concrete, with Prefix® installation technology for pre-fixing and fixing to the reinforcement
Concrete construction box, designed as a concrete construction wall light connection box in accordance with DIN EN 60670/VDE 0606 and DIN 49073, made of plastic
Exit opening Ø 35 mm, length 290 mm, width 78 mm, depth 91 mm, integrated conduit retention, front part can be swung out with signal bristle, with 4 screw domes, without device screws

Combination entries with break-out openings for electrical installation conduits (2 x 25/32 mm), (4 x 20/25 mm) and entry markings for cables and electric cables (6 markings on the box body and 2 markings in the rear part up to Ø 16 mm), protection class IP 30 according to DIN EN 60529, flame-retardant according to DIN EN 60695 up to 650° C, halogen-free in accordance with DIN VDE 0604-2-100, for concrete construction installation on-site mixed concrete



Planningsgegevens

Artikelnummer:	➔ 1211-02
EAN:	4013456552227
Verpakking binnenkant / Verpakkingshoeveelheid:	25 / 50

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	290 mm
Productbreedte:	78 mm
Productdiepte:	91 mm
Deksel voor doos/behuizing/kast Ø:	35 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	8
Voor buis Ø:	32 mm

Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Speciale toepassing:	Stortbeton
----------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Productgegevensblad:

De nieuwe Prefix® betoninbouwdozen beschikken naast de beproefde producteigenschappen zoals de zijdelingse montageklemmen voor montage op de wapening, de montageklemmen voor voormontage van de artikelen en het uitgesproken golfprofiel voor een precieze en veilige bevestiging voortaan ook over innovatieve buisinvoeren, invoermogelijkheden in het achterdeel van de doos alsook achteraf uitbrekbare scheidingswanden voor de verbinding van apparaten bij combinaties.

- Eenvoudige en snelle montage op de tegenbekisting, zonder steunelement en tegenstuk
- Afstandhouders tot de randbekisting garanderen een volledige doorstroming van het beton en maken zichtbetoninstallaties in doorgangs- en randzones mogelijk
- Geschikt voor betonafdekkingen van 20 - 60 mm
- Innovatieve buisinvoeren Ø 25/32 mm en Ø 20/25 mm, voor een snelle verwerking op de bouwplaats
- Invoermogelijkheden tot Ø 25 mm in de bodem van de doos aan de achterkant
- Eenvoudige montage met handmatige kracht
- Stabiele signaalborstels en uitgesproken kleuren voor het eenvoudig terugvinden in het betonoppervlak
- Grote montage- en installatieruimte
- Comfortabele installatie van voorbedrade inbouwapparaten in meervoudige combinaties door middel van een achteraf uitbrekbare scheidingswand