

Fiche technique du produit:

Boîte de montage pour béton Prefix® Ø 35 mm

Boîte de montage pour béton Prefix® à fixer sur l'armature

- Boîtier de raccordement pour applique murale à fixer sur l'armature
- Convient aux revêtements en en béton de 20 à 60 mm
- Préfixation grâce à la technique de montage Prefix®
- En une pièce avec coiffe avant et arrière moulée par injection
- Le n° art. 1211-02 remplace le n° art. 1211-36

Construction en béton, boîtier de raccordement pour applique murale, Prefix® 35, orifice de sortie Ø 35 mm, profondeur 91 mm, 1 pièce avec partie avant et pièce arrière moulées par injection

Boîtier de raccordement pour applique murale pour construction en béton, béton coulé sur place, avec technique de montage Prefix® pour la pré-fixation et la fixation à l'armature

Boîte de montage en béton, version boîtier de raccordement pour applique murale pour construction en béton selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique Orifice de sortie Ø 35 mm, longueur 290 mm, largeur 78 mm, profondeur 91 mm, retenue du conduit intégrée, élément frontal rabattable avec brosse de signalisation, avec 4 calottes à vis, sans vis d'appareils

Entrées combinées avec ouvertures à perforer pour conduits d'installation électrique (2 x 25/32 mm), (4 x 20/25 mm) et repères d'entrée pour câbles et conduites (6 repères sur le corps de la boîte et 2 repères dans la pièce arrière jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1211-02
EAN:	4013456552227
Emballage intérieur / Expédition:	25 / 50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	290 mm
Largeur du produit:	78 mm
Profondeur du produit:	91 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	35 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
Pour conduit Ø:	32 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
------------------	---------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Fiche technique du produit:

En plus des caractéristiques éprouvées du produit telles que les bornes de montage latérales à fixer sur l'armature, les pinces de montage pour la préfixation des articles et le profil ondulé pour une assise exacte et sûre, les nouvelles boîtes de montage pour béton Prefix® disposent désormais aussi d'entrées de tuyau innovantes, de possibilités d'introduction à l'arrière de la boîte ainsi que de séparateurs pouvant être défoncés ultérieurement pour le raccordement des appareils en cas de raccordements combinés.

- Installation simple et rapide sur le contre-coffrage, sans élément de soutien ni contre-palier
- Les entretoises pour le coffrage latéral garantissent un écoulement complet du béton et permettent des installations en béton apparent dans les zones de passage et périphériques
- Pour les recouvrements en béton de 20 à 60 mm
- Entrées de tuyau innovantes Ø 25/32 mm et Ø 20/25 pour un traitement rapide sur le chantier
- Possibilités d'introduction jusqu'à Ø 25 mm dans le fond arrière de la boîte
- Assemblage facile à la force du poignet
- Picots de repérage stables et couleurs vives pour un repérage facile sur la surface du béton
- Grande liberté d'encastrement et d'installation
- Installation aisée d'appareils encastrés précâblés en combinaisons multiples à l'aide d'un séparateur défonçable ultérieurement