

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmass
- Für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten
- Für Deckenstärken ab 140 mm
- Für Wandstärken ab 110 mm

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 90 x 90 x 70 mm, 2-teilig
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung, Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus Kunststoff, mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung, Länge 90 mm, Breite 90 mm, Tiefe 70 mm
 Für Installationsöffnungen bis max. 40 x 40 mm, Geräte-Einbautiefe max. 60 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 25 mm) oder (4 x bis 32 mm) und für Kabel und Leitungen (8 x bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:  **1223-22**

EAN: 4013456490017

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge:	90 mm
Produkt Breite:	90 mm
Produkt Tiefe:	70 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	40 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	40 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	40x40 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	110 mm
Wandstärke max.:	110 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk