

## Scheda tecnica del prodotto:

# Scatola da incasso universale con piastra in fibre minerali

## Scatola da incasso universale

- In 2 parti, composto da alloggiamento e parte anteriore con piastra in fibra minerale
- La scanalatura perimetrale definisce l'apertura massima
- Per altoparlanti, display e lampade LED
- Per spessori dei soffitti a partire da 140 mm
- Per spessori di pareti a partire da 110 mm



**Numero Ordine:**  **1224-22**

**EAN:** 4013456490024

**Spedizione:** 10

### Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 150 mm

Larghezza dei prodotti: 90 mm

Profondità dei prodotti: 70 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)  
lunghezza: 100 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)  
larghezza: 40 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/  
cassetta Ø: 100x40 mm



**Dati di pianificazione**

### Montaggio / Installazione

Tipo di montaggio: BB (costruzione massiccia)

Spessore della parete min.: 110 mm

Spessore della parete max.: 110 mm

### Sicurezza / Caratteristiche

Applicazione speciale: Calcestruzzo gettato in opera

Scatola da incasso universale per l'installazione di quasi tutte le dimensioni e forme di dispositivi in pareti e soffitti in calcestruzzo. Il sistema comprende nove scatole da incasso diverse e numerosi accessori.

- Per display, lampade LED e altro ancora
- Per l'incasso in quasi tutte le forme e dimensioni
- Per installazioni in pareti e soffitti
- Per calcestruzzo gettato in opera ed elementi prefabbricati
- Per cassaforme orizzontali e verticali o muratura