

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement universelles avec plaque en fibres minérales

Boîtes d'encastrement universelles

- en 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une coiffe avant avec plaque en fibres minérales
- rainure circulaire indiquant l'ouverture maximale
- pour haut-parleurs, panneaux d'affichage et luminaires LED
- Pour épaisseurs de plafond à partir de 140 mm
- pour épaisseurs de paroi à partir de 110 mm

construction en béton, boîtier encastré universel, 90 x 90 x 70 mm, en 2 parties
Boîtier encastré universel pour installation dans le béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage, boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage, longueur 90 mm, largeur 90 mm, profondeur 70 mm
Pour ouvertures d'installation jusqu'à 40 x 40 mm max., profondeur d'encastrement des appareils 60 mm max.

Marquages d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 25 mm) ou (4 x jusqu'à 32 mm) et pour câbles et câbles (8 x jusqu'à Ø 16 mm), indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1223-22**

EAN: 4013456490017

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	90 mm
Largeur du produit:	90 mm
Profondeur du produit:	70 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	40 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	40 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	40x40 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
Épaisseur de paroi min.:	110 mm
Épaisseur de paroi max.:	110 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement de quasiment toutes les tailles et formes d'appareils dans les parois et les plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires.

Fiche technique du produit:

- Pour écrans, luminaires LED, etc.
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
- Pour l'installation dans des parois et des plafonds
- Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
- Pour des coffrages horizontaux ou verticaux ainsi que pour la maçonnerie