

Fiche technique du produit:

Boîtiers d'encastrement universels avec plaque en fibre minérale

Boîtier d'encastrement universel

- En 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une coiffe frontale avec plaque en fibre minérale
- Rainure circulaire indiquant la dimension d'ouverture maximale
- Pour haut-parleurs, panneaux d'affichage et luminaires LED
- Pour épaisseurs de plafond dès 140 mm
- Pour épaisseurs de paroi dès 110 mm



Construction en béton, boîtier encastré universel, 128 x 128 x 86 mm, en 2 parties
Boîtier encastré universel pour installation dans la construction en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec logement de l'élément de soutien Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Longueur 128 mm, largeur 128 mm, profondeur 86 mm, pour ouverture d'installation jusqu'à 75 x 50 mm max., profondeur d'encastrement de l'appareil 65 mm max.

Repères d'insertion pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et câbles, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article : **1295-22**

EAN: 4013456490031

Expédition: 10

Groupe de prix: 130

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 128 mm

Largeur du produit: 128 mm

Profondeur du produit: 86 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur: 75 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): 50 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 75x50 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Épaisseur de paroi min.: 120 mm

Épaisseur de paroi max.: 120 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Fiche technique du produit:

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement d'appareils de toutes les tailles et formes dans des parois et plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires

- Pour écrans, luminaires LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement de presque toutes les formes et tailles
- Pour l'installation dans des parois et des plafonds
- Pour béton coulé sur place et fabrication en usine
- Pour les coffrages verticaux et horizontaux et pour la maçonnerie