

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmass
- Für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten
- Für Deckenstärken ab 140 mm
- Für Wandstärken ab 110 mm

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 128 x 128 x 86 mm, 2-teilig
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus Kunststoff, mit integrierter Stützelementaufnahme Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
 Länge 128 mm, Breite 128 mm, Tiefe 86 mm, für Installationsöffnung bis max. 75 x 50 mm, Geräte-Einbautiefe max. 65 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1295-22
EAN:	4013456490031
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	128 mm
Produkt Breite:	128 mm
Produkt Tiefe:	86 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	75 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	50 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	75x50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	8
----------------------	---

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	120 mm
Wandstärke max.:	120 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation

Produktdatenblatt:

- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk