

Fiche technique du produit:

Boîtiers d'encastrement universels avec plaque en fibre minérale

Boîtier d'encastrement universels

- En 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une coiffe frontale avec plaque en fibre minérale
- Rainure circulaire indiquant l'ouverture maximale
- Y compris élément de support intérieur pour stabiliser le boîtier
- Pour épaisseurs de plafond à partir de 140 mm
- pour épaisseurs de paroi dès 120 mm



construction en béton, boîtier encastré universel, 180 x 180 x 90 mm, en 2 parties
 Boîtier encastré universel pour installation dans des constructions en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage
 Boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec logements de l'élément de soutien intégrés Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage
 Longueur 180 mm, largeur 180 mm, profondeur 90 mm, pour ouverture d'installation jusqu'à 120 x 100 mm max., profondeur d'encastrement des appareils 65 mm max.
 Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article :	1296-22
EAN:	4013456490048
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	180 mm
Largeur du produit:	180 mm
Profondeur du produit:	90 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	120 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	100 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	120x100 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	8
-------------------	---

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
Épaisseur de paroi min.:	120 mm
Épaisseur de paroi max.:	120 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Fiche technique du produit:

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement d'appareils de toutes taille et forme dans des parois et plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires

- Pour afficheurs, luminaires à LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement des presque toutes les formes et tailles
- Pour installation murale ou au plafond
- Pour béton coulé sur place et éléments préfabriqués
- Pour des coffrages couchés et debout et pour la maçonnerie