

Fiche technique du produit:

Boîtiers d'encastrement universels avec plaque en fibre minérale

Boîtier d'encastrement universel

- En 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une coiffe frontale avec plaque en fibre minérale
- Rainure circulaire indiquant la dimension d'ouverture maximale
- Élément de soutien incl. à l'intérieur pour stabiliser le boîtier
- Pour épaisseurs de plafond dès 140 mm
- Pour épaisseurs de paroi dès 120 mm

construction en béton, boîtier encastré universel, 250 x 220 x 90 mm, en 2 parties
 Boîtier encastré universel pour installation dans des bâtiments en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec logements de l'élément de soutien intégrés Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Longueur 250 mm, largeur 220 mm, profondeur 90 mm, pour ouverture d'installation jusqu'à 200 x 145 mm max., profondeur d'encastrement des appareils 65 mm max.

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (10 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Certificats



Données de planification

Réf. d'article :	1297-22
EAN:	4013456490055
Expédition:	5
Groupe de prix:	130

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	250 mm
Largeur du produit:	220 mm
Profondeur du produit:	90 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	200 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	145 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	200x145 mm

Montage / Installation

Type de montage:	BB (construction massive)
Épaisseur de paroi min.:	120 mm
Épaisseur de paroi max.:	120 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale:	béton coulé sur place
-----------------------	-----------------------

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement d'appareils de toutes les tailles et formes dans des parois et plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires

Fiche technique du produit:

- Pour écrans, luminaires LED et bien d'autres choses
- Pour l'encastrement de presque toutes les formes et tailles
- Pour l'installation dans des parois et des plafonds
- Pour béton coulé sur place et fabrication en usine
- Pour les coffrages verticaux et horizontaux et pour la maçonnerie