

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte
- Umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmass
- Inkl. innenliegendem Stützelement zur Stabilisierung des Gehäuses
- Für Deckenstärken ab 140 mm
- für Wandstärken ab 120 mm

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 250 x 220 x 90 mm, 2-teilig
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus Kunststoff, mit integrierten Stützelementaufnahmen Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung
 Länge 250 mm, Breite 220 mm, Tiefe 90 mm, für Installationsöffnung bis max. 200 x 145 mm, Geräte-Einbautiefe max. 65 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (10 x bis 40 mm) und für Kabel und Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.:	1297-22
EAN:	4013456490055
Versand:	5

Maße / Form

Produkt Länge:	250 mm
Produkt Breite:	220 mm
Produkt Tiefe:	90 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	200 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	145 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	200x145 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	120 mm
Wandstärke max.:	120 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Grössen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk