

Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

Universal-Einbaugehäuse

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß
- inkl. innenliegendem Stützelement zur Stabilisierung des Gehäuses
- für Deckenstärken ab 140 mm
- für Wandstärken ab 120 mm

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 180 x 180 x 90 mm, 2-teilig
Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus Kunststoff, mit integrierten Stützelementaufnahmen Ø 20 mm für die Installation zur Gegenschalung

Länge 180 mm, Breite 180 mm, Tiefe 90 mm, für Installationsöffnung bis max. 120 x 100 mm, Geräte-Einbautiefe max. 65 mm

Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (8 x bis 40 mm) und für Kabel und Leitungen, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **1296-22**

EAN: 4013456490048

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge:	180 mm
Produkt Breite:	180 mm
Produkt Tiefe:	90 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	120 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	100 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	120x100 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	120 mm
Wandstärke max.:	120 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation

Produktdatenblatt:

- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk