

Fiche technique du produit:

Boîtes d'encastrement universelles avec plaque en fibres minérales

Boîtes d'encastrement universelles

- en 2 parties, se compose d'un boîtier et d'une coiffe avant avec plaque en fibres minérales
- rainure circulaire indiquant l'ouverture maximale
- y compris élément de support intérieur pour stabiliser le boîtier
- Pour épaisseurs de plafond à partir de 140 mm
- pour épaisseurs de paroi à partir de 120 mm

construction en béton, boîtier encastré universel, 180 x 180 x 90 mm, en 2 parties
Boîtier encastré universel pour installation dans des constructions en béton, béton coulé sur place, fixation sur coffrage

Boîte de montage en béton, version boîtier encastré universel avec plaque en fibres minérales, en plastique, avec logements de l'élément de soutien intégrés Ø 20 mm pour l'installation sur contre-coffrage

Longueur 180 mm, largeur 180 mm, profondeur 90 mm, pour ouverture d'installation jusqu'à 120 x 100 mm max., profondeur d'encastrement des appareils 65 mm max.

Repères d'introduction pour conduits d'installation électrique (8 x jusqu'à 40 mm) et pour câbles et conduites, indice de protection IP 30 selon DIN EN 60529, ignifuge selon DIN EN 60695 jusqu'à 650 °C, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100, pour installation dans le béton coulé sur place



Données de planification

Réf. d'article : **1296-22**

EAN: 4013456490048

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 180 mm

Largeur du produit: 180 mm

Profondeur du produit: 90 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur: 120 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): 100 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 120x100 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Montage / Installation

Type de montage: BB (construction massive)

Épaisseur de paroi min.: 120 mm

Épaisseur de paroi max.: 120 mm

Sécurité / Caractéristiques

Application spéciale: béton coulé sur place

Fiche technique du produit:

Boîtier d'encastrement universel pour l'encastrement de quasiment toutes les tailles et formes d'appareils dans les parois et les plafonds en béton. Le système de boîtier comprend neuf boîtiers d'encastrement différents ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires.

- Pour écrans, luminaires LED, etc.
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et dimensions
- Pour l'installation dans des parois et des plafonds
- Pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine
- Pour des coffrages horizontaux ou verticaux ainsi que pour la maçonnerie