

Produktdatenblatt:

Universal Einbaugehäuse

Universal-Einbaugehäuse

- für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet
- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
- Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset

Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, 408 x 308 x 135 mm, 2-teilig
 Universal-Einbaugehäuse für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, aus
 Kunststoff, mit sechs Aufnahmen für drei Prefix® Flügelsets (9940.20)
 Länge 408 mm, Breite 308 mm, Tiefe 135 mm, für Installationsöffnung bis max. 344 x
 234 mm, Geräte-Einbautiefe max. 115 mm
 Einführungsmarkierungen für Elektroinstallationsrohre (16 x bis 25 mm, 8 x 32 mm, 2 x
 40 mm und 8 x bis 50 mm) und 10 großflächige Ausbrechöffnungen, Schutzart IP 30
 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN
 VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	1297-34
EAN:	4013456543836
Versand:	4
Preisgruppe:	130



Planungsdaten

Maße / Form

Produkt Länge:	408 mm
Produkt Breite:	308 mm
Produkt Tiefe:	135 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	344 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	234 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	344x234 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	M50
-------------	-----

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
Wandstärke min.:	180 mm
Wandstärke max.:	180 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in
 Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen
 Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk