


Aardlekautomaat 1P+N

- Uitschakeling netspannings-onafhankelijk
- Dubbele comfortklem lift/raam boven en onder
- Vrije keuze kamrailpositie boven of onder
- Contactstandmelding rood - groen
- **Type -A** Beveiligt bij speciale, niet afgevlakte vormen gelijkfoutstromen.



Schakelschema's



Technische gegevens

elektrisch		mechanisch	
Uitvoeringen conform	IEC/EN 61009	Kapinbouwmaat	45 mm
Schakelen netspanningsonafhankelijk onvertraagd 250A (8/20μ)	stroomstootvast	Inbouwbreedte	35 mm
Nominale spanning U_e	230 V; 50 Hz	Klemmen boven en onder	Raam/lifteklemmen
Grenswaarde bedrijfsspanning	196 - 253 V	Aansluitdoorsnede	1 - 25 mm ²
Nom. foutstromen $I_{\Delta n}$	30 mA	Klemaandraaimoment	2 - 2,4 Nm
Nom. fout-nietafschakelstroom $I_{\Delta no}$	0,5 $I_{\Delta n}$	Toel. omgevingstemperatuur	-25°C ... +40°C
Gevoeligheid	Pulsstroom		
Selectiviteitsklasse	3		
Nom. schakelvermogen	6 kA		
Nominale stroom	16 A		
Nom. stootspanningsvastheid U_{imp}	4 kV (1,2/50μ)		
Karakteristiek	B		
Max. voorzekering (kortsluiting)	100 A gL (>6 kA)		
Levensduur elektrisch	≥ 4.000 standwisselingen		
mechanisch	≥ 20.000 standwisselingen		

Afmetingen (mm)

